

Besteksomschrijving paneelwand:**30.70.13-a 0. PANEELWAND**

Fabrikaat: Hufcor

Type: MoVista

- vlakke mobiele geluidisolerende glaswand met individueel bedienbare panelen.
- Panelen met 2-puntsophanging met parkering conform tekening

Geluidswering (NEN 5077 + C05) (dB(A)): (45)

Dagbreedte (mm) : volgens tekening

Daghoogte (mm) : volgens tekening

Paneelbreedte : 700-1300 mm

Panelen : Standaardpanelen, telescooppanelen, *deurpanelen*, *dubbele deurpanelen*, *hoekpanelen*.Frame : staal en aluminium (*geanodiseerd / RAL n.t.b.*)

Gewicht : afhankelijk van dB waarden en afmetingen

Deur : *enkel / dubbel*(deurpanelen worden uitgevoerd in melamine / HPL naar keuze)

Glas : 2-zijdig 10 mm gehard veiligheidsglas (ESG)

afwerking : *Helder / mat / beplakt*Railsysteem : *RAL 9010 / Aluminium geanodiseerd*

Rolconstructie : gelagerd

Bediening : *Semiautomatisch***4. STELWERK AFBOUW**

Bevestigingswijze : Opgehangen aan staal/of houtconstructie e.e.a. volgens voorschrift Spijker Vouw- en Paneelwanden b.v..

Verwerking : De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door Spijker Vouw- en Paneelwanden b.v. gegeven voorschriften.

01 Beweegbare wand, Binnen:

Paneelwanden , Ruimte:

Schuingedrukte zaken kunnen gekozen worden