

**Besteksomschrijving glaswand:****30.70.13-a 0. MOBIELE GLASWAND**

Fabrikaat: Hufcor

Type: Spirit G3000

- vlakke mobiele glaswand met individueel bedienbare panelen.
  - Panelen met 2-puntsophanging met parkering conform tekening
- Geluidswering (NEN 5077 + C05) (dB(A)): geen
- Dagbreedte (mm) : volgens tekening
- Daghoogte (mm) : volgens tekening
- Paneelbreedte : 700-1300 mm
- Panelen : Standaardpanelen, draaiend eindpaneel v.z.v vloerveer, deurpanelen, dubbele deurpanelen, hoekpanelen.
- Frame : aluminium Boven en onder profielen 110 mm hoog. (geanodiseerd / RAL n.t.b.)
- Gewicht : afhankelijk van de afmetingen
- Glas : 10 / 12 mm gehard veiligheidsglas (ESG)
- afwerking : Helder / mat / beplakt
- Railsysteem : RAL 9010 / Aluminium geanodiseerd
- Rolconstructie : gelagerd
- Bediening : handmatig
- Hang en Sluitwerk : Middels greep / middels cilinder afsluitbaar / middels deurkruk en cilinder afsluitbaar / .

**4. STELWERK AFBOUW**

- Bevestigingswijze : Opgehangen aan staal/of houtconstructie e.e.a. volgens voorschrift Spijker Vouw- en Paneelwanden b.v..
- Verwerking : De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door Spijker Vouw- en Paneelwanden b.v. gegeven voorschriften.

**01 Beweegbare wand, Binnen:**

Glaswanden , Ruimte:

**Schuingedrukte zaken kunnen gekozen worden**