

Besteksomschrijving paneelwand:**30.70.13-a 0. PANEELWAND**

Fabrikaat: Hufcor

Type: 100 (K)

- vlakke mobiele geluidsisolerende paneelwand met individueel bedienbare panelen.
 - Panelen met (1 / 2)-puntsophanging met parkering conform tekening
- Geluidswering (NEN 5077 + C05) (dB(A)): (39, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 57)
- Dagbreedte (mm) : volgens tekening
- Daghoogte (mm) : volgens tekening
- Paneelbreedte : 700-1300 mm
- Panelen : Standaardpanelen, telescooppanelen, *deurpanelen*, *dubbele deurpanelen*, *hoekpanelen*.
- Frame : hout, staal en aluminium
- Vulling : isolatiemateriaal, dikte in overeenstemming met geluidsisolatie waarde
- Gewicht : afhankelijk van dB waarden en afmetingen
- Paneel : materiaal spaanplaat
- Deur* : *enkel / dubbel*
- Afwerking : gemelamineerd spaanplaat
- Kleur : Huiscollectie
- Railsysteem : *RAL 9010 / Aluminium geanodiseerd*
- Rolconstructie : gelagerd
- Bediening : *handmatig / Semiautomatisch*

4. STELWERK AFBOUW

- Bevestigingswijze : Opgehangen aan staal/of houtconstructie e.e.a. volgens voorschrift Spijker Vouw- en Paneelwanden b.v..
- Verwerking : De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door Spijker Vouw- en Paneelwanden b.v. gegeven voorschriften.

01 Beweegbare wand, Binnen:

Paneelwanden , Ruimte:

Schuingedrukte zaken kunnen gekozen worden