

Glaswand TransSpace

Besteksomschrijving

30.70.13-a 0. PANEELWAND

Fabricaat Hufcor
Type MoVista

Vlakke mobiele geluidsisolerende glaswand met individueel bedienbare panelen.
Panelen met 2-puntsophanging met parkering conform tekening.

Geluidswering (dB(A)) *45, 47* (NEN 5077 + C05)
Dagbreedte (mm) volgens tekening
Daghoogte (mm) volgens tekening
Paneelbreedte 700-1300 mm
Panelen standaardpanelen, telescooppanelen, *deurpanelen, dubbele deurpanelen, hoekpanelen*
Frame staal en aluminium (*geanodiseerd / RAL n.t.b.*)
Gewicht afhankelijk van dB-waarden en afmetingen
Deur *enkel / dubbel* (deurpanelen worden uitgevoerd in *melamine / HPL*)
Glas 2-zijdig 10 mm gehard veiligheidsglas (ESG)
Afwerking *helder / mat / beplakt*
Railsysteem *RAL 9010 / aluminium geanodiseerd*
Rolconstructie gelagerd
Bediening semiautomatisch

4. Stelwerk Afbouw

Bevestigingswijze opgehangen aan staal- of houtconstructie e.e.a. volgens voorschrift
Spijker Mobiele Wandens
Verwerking de verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de gegeven
voorschriften van Spijker Mobiele Wandens

01 **Beweegbare wand, Binnen:**

Paneelwanden, Ruimte:

Schuingedrukte zaken kunnen gekozen worden