

Besteksomschrijving paneelwand:

30.70.13-a 0. PANEELWAND

Fabrikaat: Hufcor

Type: 100 (K)

- vlakke mobiele geluidisolerende paneelwand met individueel bedienbare panelen.
- Panelen met (1 / 2)-puntsophanging met parkering conform tekening

Geluidswering (NEN 5077 + C05) (dB(A)): (39, 42,43, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 57)

Dagbreedte (mm) : volgens tekening

Daghoogte (mm) : volgens tekening

Paneelbreedte : 700-1300 mm

Panelen : Standaardpanelen, telescooppanelen, *deurpanelen, dubbele deurpanelen, hoekpanelen.*

Frame : hout, staal en aluminium

Vulling : isolatiemateriaal, dikte in overeenstemming met geluidsisolatie waarde

Gewicht : afhankelijk van dB waarden en afmetingen

Paneel : materiaal spaanplaat

Deur : *enkel / dubbel*

Afwerking : gemelamineerd spaanplaat

Kleur : Huiscollectie

Railsysteem : *RAL 9010 / Aluminium geanodiseerd*

Rolconstructie : gelagerd

Bediening : *handmatig / Semiautomatisch*

4. STELWERK AFBOUW

Bevestigingswijze : Opgehangen aan staal/of houtconstructie e.e.a. volgens voorschrift Spijker Vouw- en Paneelwanden b.v..

Verwerking : De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door Spijker Vouw- en Paneelwanden b.v. gegeven voorschriften.

01 Beweegbare wand, Binnen:

Paneelwanden , Ruimte:

Schuingedrukte zaken kunnen gekozen worden