

Paneelwand Space

Besteksomschrijving

30.70.13-a 0. PANEELWAND

Fabricaat Hufcor
 Type 100 (K)

Vlakke mobiele geluidsisolerende paneelwand met individueel bedienbare panelen.
Panelen met 1/2-puntsophanging met parkering conform tekening.

Geluidswering (dB(A)) *39, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 57* (NEN 5077 + C05)
Dagbreedte (mm) volgens tekening
Daghoogte (mm) volgens tekening
Paneelbreedte 700-1300 mm
Panelen standaardpanelen, telescooppanelen, *deurpanelen, dubbele deurpanelen, hoekpanelen*
Frame hout, staal en aluminium
Vulling isolatiemateriaal, dikte in overeenstemming met geluidsisolatiewaarde
Gewicht afhankelijk van dB-waarden en afmetingen
Paneel materiaal spaanplaat
Deur *enkel / dubbel*
Afwerking gemelamineerd spaanplaat
Kleur huiscollectie
Railsysteem *RAL 9010 / aluminium geanodiseerd*
Rolconstructie gelagerd
Bediening *handmatig / semiautomatisch*

4. Stelwerk Afbouw

Bevestigingswijze opgehangen aan staal- of houtconstructie e.e.a. volgens voorschrift
 Spijker Mobiele Wanden
Verwerking de verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de gegeven
 voorschriften van Spijker Mobiele Wanden

01 **Beweegbare wand, Binnen:**

Paneelwanden, Ruimte:

Schuingedrukte zaken kunnen gekozen worden